Radom, dnia 2008-07-16

MODYFIKACJA

dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę radiotelefonów oraz radiowej aparatury nadawczej i odbiorczej – nr sprawy 53/2008.

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą Radomiu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1. usuwa w pkt. 1.12 (Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1: załącznik nr 1) zwrot: „Daxon model 605". Treść pkt. 1.12 po zmianie brzmi: „Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia\modułu maskującego korespondencję głosową (scramblera), na zasadzie „Plug-in" (bez lutowania i przecinania ścieżki) i pracować wówczas zgodnie z opisem zawartym w dodatku nr 1do SIWZ,
2. wykreśla się pkt. 6.4 (Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1: załącznik nr 1) „(Spełnianie normy Military Standarts 810 C,D i E w zakresie drgań, wstrząsów, zapylenia, wilgotności, deszczu i promieniowania słonecznego powinno być potwierdzone oświadczeniem producenta lub odpowiedniej jednostki certyfikującej dołączonym do oferty)",
3. Zamawiający wykreśla zapisy obejmujące wymiary baterii i w to miejsce wprowadza następujący zapis :

   „Trzy baterie akumulatorów tego samego typu. Zamawiający wymaga, aby baterie pochodziły od producenta zaproponowanego przez Wykonawcę radiotelefonu lub też posiadały deklarację producenta radiotelefonu potwierdzającą kompatybilność baterii z oferowanym typem radiotelefonu".

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu
mgr Leszek Jaczyński

Wymagania w przypadku pracy z urządzeniem maskującym korespondencję głosową

L.p.	Cecha
1	Urządzenie maskujące korespondencję głosową, zwane dalej urządzeniem, jest przeznaczone do instalowania w radiotelefonach: noszonych, które pracują w trybie: - łączności konwencjonalnej z modulacją F3E, - simpleks, duosimpleks, - z odstępem międzykanałowym 12.5 kHz, - z zastosowaniem kodowanej blokady szumów CTCSS, - z sygnalizacją SELECT V.
2	Urządzenie musi prawidłowo pracować w konwencjonalnych (analogowych) sieciach retransmisyjnych eksploatowanych w Policji,
3	Odbiór maskowanej korespondencji głosowej po chwilowym zaniku sygnału odbieranego (spowodowanym np.: pracą na granicy zasięgu radiowego), nie powinien wymagać ponownego nawiązywania łączności,
4	Urządzenia musi wykorzystywać cyfrowe algorytmy maskowania przesyłanej korespondencji,
5	Urządzenie powinno zapewniać emisję (emisję słyszaną przez podsłuchującego) o cechach transmisji danych lub szumu,
6	Urządzenie musi umożliwiać zrozumiały odbiór informacji głosowej przy zgodności klucza w radiotelefonie nadającym i odbierającym,
7	Praca w czasie rzeczywistym (dla trybu bezpośredniego) z opóźnieniem wprowadzanym przez moduł maskowania korespondencji głosowej przy nadawaniu /odbiorze, mniejszym niż 300 ms
8	Programowanie urządzenia maskującego bez otwierania obudowy radiotelefonu,
9	Zabezpieczenie przed możliwością odczytania z urządzenia maskującego aktualnych kluczy kodowych,
10	Możliwość zdalnego zablokowania (dezaktywacji) wybranego urządzenia maskującego, z możliwością późniejszego odblokowania (aktywacji),
11	Praca urządzenia maskującego na dowolnie wybranym kanale pracy radiotelefonu,
12	Możliwość włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu za pomocą łatwodostępnego przycisku na obudowie radiotelefonu (użytkownik decyduje, czy będzie nadawał w sposób jawny czy z maskowaniem korespondencji głosowej),
13	Sygnalizacja optyczna włączenia maskowania korespondencji,
14	Automatyczny odbiór korespondencji zamaskowanej przy zgodności wybranego klucza, niezależnie od stanu włączenia / wyłączenia maskowania korespondencji przy nadawaniu,
15	Możliwość wyboru do pracy 1 z minimum 3 kluczy kodowych,
16	Sprawdzenie stanu ustawienia aktualnie wybranego do pracy klucza, poprzez sygnalizację na wyświetlaczu czy pozycję przełącznika,
17	Sposób instalowania modułu urządzenia maskującego w radiotelefonach musi się odbywać bez ingerowania w ich konstrukcję elektryczną oraz mechaniczną z wykorzystaniem przewidzianych przez producenta gniazd i wtyków,
18	Instalacja i praca modułu urządzenia maskującego nie może spowodować pogorszenia parametrów radiotelefonów opisanych w specyfikacji,
19	Parametry urządzenia maskującego nie mogą być gorsze niż umieszczone w wymaganiach środowiskowych i klimatycznych dla danego radiotelefonu.